



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
AUDI	A 8	2002

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:

Автомобиль имеет блокирующее устройство лишь на двери водителя, производящее запираение ВСЕХ дверей, но отпирание только двери водителя. Поэтому требуется использовать охранный комплекс в сочетании с радиоустройством «CAN»

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

КОРИЧНЕВО/ЧЕРНЫЙ провод (передняя дверь со стороны водителя),
КОРИЧНЕВО/СИНИЙ провод (остальные двери) - расположены в коричневом соединительном разъеме над компрессором.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

В черном соединительном разъеме над компрессором *КОРИЧНЕВО/СИНИЙ* провод (0,5 мм).

КНОПКА КАПОТА:

КОРИЧНЕВО/ЧЕРНЫЙ провод прямо над кнопкой.

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ:

За передним концевиком на месте пассажира спереди – *ЧЕРНО/ЗЕЛЕНый* провод (1,5 мм).

+ 15 ЗАЖИГАНИЕ:

Под колонкой рулевого механизма за обивкой в +15.

+ 50 СТАРТЕР:

За передним концевиком на месте пассажира спереди в *ЖЕЛТО/ФИОЛЕТОВОМ* соединительном зажиме, *ЧЕРНО/КРАСНЫЙ* провод (2 мм).

СПИДОМЕТР:

На соединительном разъеме ISO radio в PIN №1, либо над модулем поддержания температуры в соединительном разъеме С, PIN № 5, *БЕЛО/СИНИЙ* провод.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000:

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации при закрывании дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000:

Разрежьте САУ 3000 на части, отключив биполярный соединительный разъеме. Соедините между собой *ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ* провода, изолируйте их. Провода CAN расположены под панелью приборов со стороны водителя в блоке реле, на *ЧЕРНОМ*

разъемом с 17 контактами, обозначенным цифрой 7.

А) ЧЕРНЫЙ САУ 3000: PIN №2, ОРАНЖЕВО/ЗЕЛЕНый провод

В) ОРАНЖЕВый САУ 3000: PIN №3, ОРАНЖЕВО/КОРИЧНЕВый провод.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Кнопки дверей капота и багажника распознаются посредством устройства CAN (стандартным трансмиттером). Если автомобиль располагает установленными радарными сенсорами, их нужно полностью устранить.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации при закрывании дверей (после неуспешной попытки открыть дверь).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:

Провода устройства CAN расположены под панелью приборов со стороны водителя в блоке реле, на *ЧЕРНОМ* соединительном разьеме с 17 контактами, обозначенных цифрой 7.

А) СИНЕ/КРАСНАЯ система: PIN №2, ОРАНЖЕВО/ЗЕЛЕНый провод

Б) СИНЕ/ЖЕЛТАЯ система: PIN №3, ОРАНЖЕВО/КОРИЧНЕВый провод

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Кнопки дверей капота и багажника распознаются посредством устройства CAN (стандартным трансмиттером). Если автомобиль располагает установленными радарными сенсорами, их нужно полностью устранить.
