

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация предварительного срабатывания сигнализации

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ:****СИНИЙ** провод med соединить с положительным сигналом зажигания (+15).**ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с проводом внутренней кнопки закрывания дверей, отрицательный сигнал на закрытие. Если сигнал массы недостаточен, используйте реле с Н.Р. (Нормально Разомкнутый) контактом.

В жгуте проводов на выходе из двери водителя:

**- СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ** проводом (силовой провод электромотора двери водителя, постоянный **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ** сигнал, **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ** импульс при открытии).**- СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ** проводом (силовой провод электромотора двери водителя, постоянный **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ** сигнал, **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ** импульс при открытии).**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Для автомобилей с пультом дистанционного управления, внутренняя кнопка открытия дверей отключается через 1 минуту, если транспортное средство было закрыто с помощью пульта ДУ

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему. При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.